

# Einbausatz für Kompaktwärmezähler EBS



## Beschreibung - Einbausatz nasse Fühler

- Tauschbar ohne Systementleerung
- Keine zusätzlichen Tauchhülsen und Tauchstücke
- Kurze Ansprechzeiten
- Vernachlässigbarer Wärmeableitfehler
- Plombierbar
- AGFW und CEN empfohlen

## Beschreibung - Einbausatz trockene Fühler

- Tauschbar ohne Systementleerung
- Plombierbar



Technische Daten (nasse Fühler)	EBS-N klein		EBS-N groß			
Verwendbar für Kompaktwärmezähler (q <sub>p</sub> )	0,6 ... 1,5 m³/h	1,5 ... 2,5 m³/h	0,6 ... 1,5 m³/h	0,6 ... 1,5 m³/h	1,5 ... 2,5 m³/h	1,5 ... 2,5 m³/h
Nennweite (DN)	15	20	15	15	20	20
Baulänge (L)	110 mm	130 mm	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
Verschraubung Zähler (AG)	¾ Zoll	1 Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 Zoll
Verschraubung Leitung (AG)	½ Zoll*	¾ Zoll	½ Zoll*	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll
Inhalt	1 Paar Verschraubung + Dichtung 1 Passrohr 1 speziell Kugelhahn für Temperaturfühler		1 Paar Kugelhahnverschraubungen 1 Passrohr 1 speziell Kugelhahn für Temperaturfühler			
<b>Bestellinformation</b>	<b>Art. Nr.</b>		<b>Art. Nr.</b>			
EBS-N	85033300	85033500	85033400	85033700	85033600	85033800

Kugelhahnverschraubungen können auch in Eck-Ausführung und mit Innen- und Außengewinde geliefert werden.

\*Wenn Verschraubung Leitung ½ Zoll, dann Vorlaufkugelhahn ¾ Zoll.

Technische Daten (trockene Fühler)	EBS-T klein		EBS-T groß		
Verwendbar für Kompaktwärmezähler (qp)	0,6 ... 1,5 m³/h	1,5 ... 2,5 m³/h	0,6 ... 1,5 m³/h		1,5 ... 2,5 m³/h
Nennweite (DN)	15	20	15	15	20
Baulänge (L)	110 mm	130 mm	110 mm	110 mm	130 mm
Verschraubung Zähler (AG)	¾ Zoll	1 Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll
Verschraubung Leitung (AG)	½ Zoll*	¾ Zoll	½ Zoll*	¾ Zoll	¾ Zoll
Inhalt	1 Paar Verschraubung + Dichtung 1 Passrohr 1 speziell T-Stück und Tauchhülse für Temperaturfühler		1 Paar Kugelhahnverschraubungen 1 Passrohr 1 speziell T-Stück und Tauchhülse für Temperaturfühler		
<b>Bestellinformation</b>	<b>Art. Nr.</b>		<b>Art. Nr.</b>		
EBS-T	85043300	85043500	85043400	85043700	85043600

Kugelhahnverschraubungen können auch in Eck-Ausführung und mit Innen- und Außengewinde geliefert werden.

\*Wenn Verschraubung Leitung ½ Zoll, dann Vorlaufkugelhahn ¾ Zoll.